



SPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE

POL.	ø	DL	KS	10 505	R8	R12	R16	R18
1	R18	7,65	90	-	-	-	-	688,50
2	R18	10,10	78	-	-	-	-	787,80
3	R8	12,00	72	864,00	-	-	-	-
4	R8	2,90	72	208,80	-	-	-	-
5	R8	5,82	11	64,02	-	-	-	-
6	R18	10,90	9	-	-	-	-	98,10
7	R18	4,09	10	-	-	-	-	40,90
8	R18	5,32	34	-	-	-	-	180,88
9	R18	3,22	22	-	-	-	-	70,84
10	R18	3,62	10	-	-	-	-	36,20
11	R18	1,92	10	-	-	-	-	19,20
12	R18	6,60	88	-	-	-	-	580,80
13	R18	1,96	24	-	-	-	-	47,04
14	R8	8,12	11	89,32	-	-	-	-
15	R18	12,00	9	-	-	-	-	108,00
16	R18	1,45	9	-	-	-	-	13,05
17	R18	4,86	22	-	-	-	-	106,92
18	R16	7,26	51	-	-	-	370,26	-
19	R12	10,56	34	-	359,04	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
DLŽKA		m'	1226,14	359,04	370,26	2778,23		
HMOTNOSŤ 1m'		kg/m'	0,395	0,89	1,58	1,998		
HMOTNOSŤ SPOLU		kg	484,32	319,54	585,01	5550,90		

POZNÁMKA :
- KRYTIE VÝSTUŽE : 20 mm
- PRE ZABEZPEČENIE POLOHY HORNEJ VÝSTUŽE POUŽÍŤ DISTANČNÉ LIŠTY

TENTO VÝKRES SÚVISÍ S VÝKRESOM Č.8

VYPRACOVAL : BINDASOVÁ		ZODP.PROJEKTANT: ING.GAČÁR		HLAVNÝ ARCH. PROJ. ING. ARCH. KUŽMA	
INVESTOR : STAVBA :		VÝSTAVBA NOVEJ MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI SOL		DÁTUM : 06/2016	
OBJEKT : SO 01- VLASTNÝ OBJEKT		Č. ZAKAZKY: KOTOVANÉ		FORMÁT : 12x44	
DIEL: STATIKA		MIERKA: 1:50		STUPEŇ : DRS	
OBSAH : VÝKRES VÝSTUŽE STOPY 2.N.P.- SPODNÁ VÝSTUŽ		Č. PRÍLOHY: 7			