








STOLÁRSKE VÝROBKY

POL.Č.	SCHÉMA	POPIS	POČET ks			
			1.NP	2.NP	3.NP	spolu
20		Vnútorné dvere drevené, 1-krídlové, otočné, s polodrážkou, plné, Zároveň oceľová jednodielna Cgu 600x1970x14,0mm Kovanie: kľučka-kľučka, WC zámok Prechodová lišta v mieste prahu	P	-	1	1
			L	-	2	2
21		600x1970mm Vnútorné dvere drevené, 1-krídlové, otočné, s polodrážkou, plné, Zároveň oceľová jednodielna Cgu 600x1970x14,0mm Kovanie: kľučka-kľučka, zámok dózický Práh bukový 600x150x20mm	P	-	1	1
			L	-	1	3
22		800x1970mm Vnútorné dvere drevené, 1-krídlové, otočné, s polodrážkou, plné, ľavé Zároveň oceľová jednodielna Cgu 800x1970x14,0mm Kovanie: kľučka-kľučka, zámok vložkový Prechodová lišta v mieste prahu	P	-	4	4
			L	-	2	2
23		800x1970mm Vnútorné dvere drevené, 1-krídlové, otočné, s polodrážkou, plné, ľavé Zároveň oceľová jednodielna Cgu 800x1970x14,0mm Kovanie: kľučka-kľučka, zámok vložkový Práh bukový 800x150x20mm	P	1	2	5
			L	1	2	3
24		800x1970mm Vnútorné dvere drevené, 1-krídlové, otočné, s polodrážkou, pravé, zasklenie prieťahným bezpečnostným sklom Zároveň oceľová jednodielna Cgu 800x1970x14,0mm Kovanie: kľučka-kľučka, zámok vložkový Práh bukový 800x150x20mm	-	1	1	2
25		1650x1970mm Vnútorné dvere drevené, 2-krídlové, otočné, s polodrážkou, plné, ľavé Zároveň oceľová jednodielna Cgu 1650x1970x14,0mm Kovanie: kľučka-kľučka, zámok vložkový Práh bukový 1650x150x20mm	-	1	-	1
26		900x1250mm Drevené podávacie okno jednoduché výsuvné, s pevným zasklením horného krídla, zasklenie okna neprieťahným sklom, parapetná doska šír. 350mm s laminovanou povrchovou úpravou a zaoblenými hranami	2	4	4	10

POZNÁMKA:

- PRED VÝROBOU ZAMERAŤ STAVEBNÉ OTVORY NA STAVBE








- OKNÁ SÚ KRESLENÉ PRI POHL'ADE ZVNÚTRA, AK NIE JE UVEDENÉ INAK

- FARBA RÁMOV BIELA, U_{kno} = max. 0,9 W/m2K

- ŠÍRKY PARAPETOV ZAMERAŤ NA STAVBE

☐ + - PEVNÉ ZASKLENIE

POŽIARNE UZÁVERY

POL.Č.	SCHÉMA	POPIS	POČET ks				
			1NP	2NP	3NP	spolu	
30		600x1970mm Vnútorne dvere drevené, 1-krídlové, otočné, s polodrážkou, plné, ľavé, s požiarňou odolnosťou typ EW 30/D3-C včítane prahu a ocelevej zárubne 600x1970X14,0mm Kovanie: kľučka-kľučka, zámok vložkový, samozatvárač	1	1	-	2	
31		800x1970mm Vnútorne dvere drevené, 1-krídlové, otočné, s polodrážkou, plné, ľavé, s požiarňou odolnosťou typ EW 30/D3-C včítane prahu a ocelevej zárubne 800x1970X14,0mm Kovanie: kľučka-kľučka, zámok vložkový, samozatvárač	P	1	2	2	5
			L	3	9	9	21
32		1600x1970mm Vnútorne dvere drevené, 1-krídlové, otočné, s polodrážkou, plné, PRavé, s požiarňou odolnosťou typ EW 30/D3-C včítane prahu a ocelevej zárubne 800x1970X14,0mm Kovanie: kľučka-kľučka, zámok vložkový, samozatvárač	-	1	-	1	
33		800x1970mm Vnútorne dvere drevené, 1-krídlové, otočné, s polodrážkou, pravé, s požiarňou odolnosťou typ EW 30/D3-C, 2/3 zasklenie prieľadným bezpečnostným sklom, dvere včítane prahu a ocelevej zárubne 800x1970X14,0mm Kovanie: kľučka-kľučka, zámok vložkový, samozatvárač	1	1	1	3	
34		2000x1750mm Okno 4-krídlové, so stĺpikom a priečnikom, pevné, rám hliníkový s povrchovou úpravou farba biela, požiarňa odolnosť EW30/D3-C, zasklenie izolačným trojsklom, vnútorný parapet: plastový vonkajší parapet: lakoplastovaný parapetný plech	-	1	1	2	
35		600x900mm Výlez do pôľdu so oceľovými sklápacími schodmi so zatepleným poklopom (U = 0,80 W/m2K), s požiarňou odolnosťou EW30/D2, pre svetlú výšku miestnosti 3000mm	-	-	1	1	
40		600x1200mm Sanitárne deliace steny do vlhkého prostredia z liateho laminátu na stojkách, hliníková nosná konštrukcia	4	9	9	22	
41		7100x3000mm Deliaca posuvná stena 6-dielna, hliníkový rám, spodná výpiľ plná plastová, horná tretina jednoduché zasklenie bezpečnostným sklom	1	2	2	5	
42	Výkr. č. 15	Kryť radiátorov dĺžky 2,0m – nosná konštrukcia z ocelových tenkostenných profilov 30/30mm +kryť z drevených dosiek hmotnosť OK: 9,5 kg/ks	1	4	5	10	